

A KÉRELEMHEZ SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

- > 1:1000 vagy 1:500 léptékű helyszínrajzot, amely feltünteti az üzemet, illetőleg építkezést, valamint annak határain túl minden irányban a legközelebbi zajtól védendő területig – de legalább 100 m távolságig – mérethelyesen a meglévő épületeket, létesítményeket
- > az I., II., III., IV. és V. táblázatot (lásd az útmutatót).

A kérelemhez mellékelni kell az üzem várható zajkibocsátását és a környezet zajterhelését bemutató számítást, hivatkozással a módszert tartalmazó dokumentumra, illetve annak hiányában az alkalmazott módszer pontos leírásával.

Az I., III., és IV. táblázatban meghatározott zajjellemzők (L_{WA} , L_{Aeq} /fal/) helyett közölhetők más, rendelkezésre álló adatok is, ha azok alkalmasak a zajkibocsátás megítélésére (pl. az A-teljesítményszint helyett megadott távolságban fellépő A-hangnyomásszint, stb).

Ú T M U T A T Ó – a helyszínrajz elkészítéséhez

1. A helyszínrajzra be kell rajzolni:

A különböző területfelhasználási kategóriák határai, a határvonal két oldalán felírandó a területfelhasználási kategóriák megnevezése.

Folyamatos kettős vonallal az üzemi létesítmény, illetve építési terület határvonala (kerítés, mesgye vonal, árok, stb.).

Az üzemi létesítmény, illetőleg építési terület határvonalán belül:

folyamatos vonallal az összes zajforrást tartalmazó épület alaprajzi körvonala (üzemcsarnok, kompresszorház, javítóműhely, stb.) 101-től kezdődő sorszámozással,

szintén folyamatos vonallal az összes zajforrást nem tartalmazó épület alaprajzi körvonala (iroda, épület, raktár, siló, járműszín, stb.) 201-től kezdődő sorszámozással,

az összes szabadban (pl. talajszinten, épület oldalán, tetején) telepített rögzített (stabil zajforrás \times jellel jelölve, 301-től kezdődő sorszámmal,

az összes szabadban telepített mozgó zajforrás lehetséges mozgásterülete 401-től sorszámozva.

Az üzemi létesítmény, illetve érintési terület határán kívül:

A környező lakó- üdülőépületek, közintézmények, ipari üzemek, és egyéb létesítmények alaprajzi körvonalai folytonos vonallal 501-től sorszámozva.

Kitöltendők a táblázatok a helyszínrajzi sorszámozásokkal egybehangzóan az alábbi kezdőszám szerinti csoportosításban.

- 101-től az I. táblázatban
- 201-től az II. táblázatban
- 301-től az III. táblázatban
- 401-től az IV. táblázatban
- 501-től az V. táblázatban kell feltüntetni az objektumokat és jellemző paramétereiket.

A TÁBLÁZATOK BETŰ ÉS SZÁMJELEINEK A JELENTÉSEI :

- befoglaló méretek: Sz szélesség méterben /épület/
H hosszúság méterben /épület/
M magasság méterben /épület/

- távolságok D távolság az üzemtől méterben
TM magasság a talajszint felett méterben.

- zajjellemzők: LAeq (fal) egyenértékű A-hangnyomásszint az épület külső, a kritikus pont szempontjából legkedvezőtlenebb felületén
LWA A- teljesítményszint dB-ben

- Jellemző műszaki adatok: a zajforrás általános műszaki adatai, pl. teljesítmény, fordulatszám, teherbírás, légszállítás stb.

- Zajforrás jellege: DOM a zajforrás meghatározó jellegű-e (domináns) az üzem zajossága szempontjából
igen: +
nem: –

- Üzemelési időszak: pl. egy műszak 7-15.30-ig, három műszak stb.