



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

Iktatószám:	H-4276-8/2007.	Hiv. szám:	Tárgy:	Kóny,
Előadó:	Dr. Bécsi Beatrix/ Puskás Sándor	Melléklet:		Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás – települési hulladéklerakó rekultivációjának engedélye

HATÁROZAT

I.

Az elsőfokú hatóság a **Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) részére **környezetvédelmi működési engedélyt ad** a Kóny település területén levő, 07/22, 072/7, 07/28 és 07/31 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő **hulladék elhelyezésére használt területen** a hulladék elhelyezési tevékenység **felhagyására**, és egyben **engedélyezi** e terület **rekultivációját** az alábbiak szerint:

A rekultiváció egyes részfolyamataira vonatkozó előírások:

- 1) A hulladéklerakó felső záró-réteg rendszerének kialakítására vonatkozó előírások:
 - a) A hulladék elhelyezésére használt terület felső záró-réteg rendszerét egy ütemben, **2009. december 31-ig** kell kialakítani. A felső záró réteg rendszer a függőleges lezárásból és a végleges záró-rétegből áll.
 - b) A függőleges lezárást a következő lépésekben kell megvalósítani:
 - a hulladéktest határán talajmechanikai nyomvonal kialakítása,
 - talajrétegződés vizsgálat,
 - keretterv elkészítése,
 - függőleges lezárás megépítése.
 - c) A végleges záró –réteg rendet a következő elemekből kell felépíteni:
 - 30-50 cm vastagságú kiegyenlítő réteg, melynek anyaga a Bányogyszovát település területén levő hulladéklerakó felszámolásából származó, 8000 m³ kevert települési szilárd hulladék és szennyezett talaj, valamint a kónyi hulladék elhelyezésére használt terület 2600 m²-éről felszedett hulladék és az alatta 0,5 méter mélységben felszedett talaj, melyet tömörítenek, formáznak.

- 30 cm vastagságú agyagból álló szigetelőréteg,
- 30 cm vastagságú mosott kavicsból álló szivárgó réteg,
- fedőréteg, melynek alsó része 20 cm vastagságú, erősen kötött anyag vagy osztályozott építési, bontási törmelék, felső része 30 cm vastagságú humusz vagy komposzt.

d) A c) pontban szereplő szigetelő réteg vízzáróságának megfelelőségét a kivitelezési munkák során mérni és dokumentálni kell.

2) Az utógondozási időszakban szükséges monitoring rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó előírások:

- a) A talajvíz állapotának nyomonkövetése céljából legalább három darab monitoring kútból álló monitoring rendszert kell kialakítani, melyek közül két darab kutat a talajvíz áramlási irányában, egy darabot a háttérben kell elhelyezni.
- b) Az a) pontban foglalt kutakra vonatkozó vízjogi létesítési engedély kérelmet a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül be kell nyújtani a hatósághoz.
- c) A monitoring kutakban negyedévenként mérni kell a vízszintet, és laboratóriumban meg kell határozni a talajvíz általános vízkémiai paramétereit (pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOI_{ps} , nitrit, nitrát, klorid, ammónium, foszfát, szulfát tartalom), a TPH-GC, BTEX és nehézfém (króm, kobalt, nikkel, réz, cink, arzén, molibdén, szelén, kadmium, ón, bárium, higany, ólom, bór, ezüst) tartalmat. A vizsgálati eredményeket az éves értékelő jelentés részeként kell megküldeni a hatósághoz.
- d) A c) pontban foglalt vizsgálatokat akkreditált szervezettel, a szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégeztetni.
- e) Amennyiben a mérési eredményekben hirtelen változás figyelhető meg, arról a hatóságot soron kívül értesíteni kell.

3) A hulladéktest formálására, a rézsűk kialakítására és a tájba illesztésre vonatkozó előírás:

- a) A hulladéktestet a formálás során úgy kell alakítani, hogy a létrejövő felület lejtése 1 % körüli legyen.

4) Az utógondozásra vonatkozó előírások:

- a) A terület utógondozását a végleges lezárást követően 25 évig kell végezni.
- b) Az utógondozás teljes időszaka alatt fenntartási és állagmegóvási tevékenységet kell végezni, mely a terület növényzettel való betelepítéséből és annak gondozásából áll.

5) Levegővédelmi előírások:

- a) Az rekultiváció során az üzemi utak por-és szennyezés mentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- b) A telephelyen mindennemű égetés, tüzelés tilos.

6) Jelentés készítésre és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:

- a) A hulladék elhelyezésére használt terület utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről évenként egyszer, a jogszabály szerint összeállított tartalommal összefoglaló jelentést kell készíteni, és a hatósághoz a tárgyévet követő év április 30. napjáig be kell küldeni.
- b) Az esetlegesen bekövetkező haváriát a hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

II.

A határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó, 10 000,- Ft. összegű illetékkel ellátott fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., a továbbiakban: Társulás) képviselőjében eljárva a Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. (1054 Budapest, Zoltán u. 8.) azzal a kérelemmel fordult az elsőfokú hatósághoz, hogy számára engedélyezze a Kóny település 07/22, 072/7, 07/28 és 07/31 helyrajzi számú területein levő hulladék elhelyezésére használt terület rekultivációját. Kérelméhez csatolta a területre vonatkozó teljes körű környezeti felülvizsgálati dokumentációt és a rekultivációs tervet.

A hatóság a rekultiváció engedélyezése során a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet – a továbbiakban: **R.** – 16. § (1) bekezdése alapján járt el.

Tekintettel arra, hogy a **R.** 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint a rekultiváció engedélyezéséhez benyújtandó iratok kötelező tartalmi eleme a tevékenység felhagyására vonatkozó környezeti felülvizsgálati dokumentáció, és a hatóság az eljárás során ezt is elbírálja, a hatóság egyben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995-évi LIII. tv. (a továbbiakban: környezetvédelmi törvény) 73. §-81. § szakaszaiban szabályozott környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást is lefolytatta.

A hatóság a benyújtott dokumentációk alapján az alábbi tényállást állapította meg:

A hulladék elhelyezésére használt terület a Kóny Község Önkormányzata tulajdonában álló, 07/22 helyrajzi számú, 3614 m²-en hulladékkal borított terület, továbbá a 072/7 helyrajzi számú, 16608 m²-en hulladékkal borított terület, és a 07/28 és 07/31 helyrajzi számú, gyep művelési ágú 2372 m²-en hulladékkal borított terület.

A lerakott hulladék mennyisége geodéziai felmérés alapján 34 000 m³.

A Kóny 07/22 helyrajzi számú területekre a települési önkormányzat az 1980-as években törmelék lerakási engedélyt adott, melyet 2001. december 31-i hatállyal megszüntetett. E mellett a területen illegális hulladék elhelyezés is folyt.

A lerakott hulladék összetételét tekintve kevert települési szilárd és inert építési és bontási hulladék.

A terület műszaki védelemmel nem rendelkezik, semmilyen létesítménye nincs.

A hulladék elhelyezésére használt terület a Kisalföldön, a Győri medencében, a Csornai síkságon helyezkedik el. A terület alatt 50-100 méter vastag, jó víztározó homokos –kavicsos üledékréteg fekszik.

A térségben a talajvíz szintje 6-7 méter mélységben helyezkedik el, állapotát tekintve az érzékeny kategóriába tartozik. A felülvizsgálat során a 2006. évben két feltáró fúrás mélyült. A fúrások alapján a talajvíz cink, réz, nitrát, ólom, nikkel, kobalt, cink, króm és kadmium tartalma kis mértékben meghaladta a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeket.

A lerakó csurgalékvíz kezelési rendszere utólagosan nem alakítható ki, a keletkező csurgalékvizek mennyisége és minősége nem mérhető. A kialakítandó szigetelőréteg megakadályozza a csapadékvíz beszivárgását a hulladéktestbe.

A vizsgált terület nem védett, a tervezett rekultivációs munkák a táj és természetvédelem érdekét szolgálják. A vizsgált területek nem tartoznak az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet szerinti Natura 2000 területek közé.

A hulladéklerakó a levegő védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti diffúz légszennyező forrásnak minősül.

A rekultivációs földmunkák során porszennyezéssel, és a kipufogógázok okozta levegőszennyezéssel kell számolni.

A hulladék bomlásából származó bűz kibocsátás a talajjal fedett és növényzettel borított állapot mellett várhatóan nem érzékelhető.

A tevékenység érdemi zajkibocsátással nem jár.

A vizsgált terület a **R.** fogalmai szerint – tekintettel arra, hogy semmiféle építmény, berendezés nem található – a **R.** 16. § (1) bekezdésében szabályozott, hulladék elhelyezésére használt területnek minősül.

A hulladék elhelyezésére használt terület rekultivációjának folyamatát - meglévő létesítmény esetén – a **R.** 4. sz. melléklet 2.2. pontja szabályozza. A területen a bontási hulladék szervezett elhelyezése 2001. december 31-ig folyt, ezt követően csak illegális hulladék elhelyezés volt. A bontási hulladékok esetén a biológiai bomlásból származó térfogatcsökkenéssel nem kell számolni, ezért itt a rekultivációt elég egy ütemben elvégezni.

A rendelkező rész I. fejezet 1) a), b) és c) pontjaiban levő, a végleges felső záró réteg kialakítására vonatkozó, a rétegrendet meghatározó előírás a **R.** 4. számú melléklet 2.2.2. pontján, 2.1. b) pontján, és 2.1.22. pontján alapul.

A rendelkező rész I. fejezet 2) pontban levő, a monitoring rendszer kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó előírás a **R.** 4. sz. melléklet 2.1.e) pontján alapul. A 2) a), c) és e) pontban foglalt előírások a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. § b) pontján alapulnak. A 2)d) pontban foglalt előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 47. §-án alapul. A vízjogi engedély iránti kérelem benyújtására vonatkozó előírás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező rész I. fejezet 3) pontjában levő előírás a **R.** 4. sz. melléklet 2.1. f) pontján alapul. Az utógondozásra vonatkozó, a rendelkező rész I. fejezet 4) pontjában foglalt előírás a **R.** 16. § (5) bekezdésén és a **R.** 4. sz. melléklet 2.1. h) és i) pontján alapul.

A rendelkező rész I. fejezet 5) pontjában foglalt levegővédelmi előírások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 81. § d) pontján valamint a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésén és 11. §(1) bekezdésén alapulnak.

Az éves adatszolgáltatásra vonatkozó, a rendelkező rész 6) a) pontjában foglalt előírás a **R.** 18. §-án alapul. A hatóság tájékoztatja az engedélyest, hogy a jelentést a **R.** 3. sz. melléklete szerint kell összeállítani.

A rendelkező rész 1) d) és 6)b) pontjában foglalt előírások a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. § b) pontján alapul.

A hatóság tájékoztatja az engedélyest, hogy a felső záró réteg rend kialakításához nem a lerakóból származó hulladék kizárólag a hatóság külön engedélye alapján használható fel.

A hatóság – tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás is – a 196/1996. (XII.22.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján megkereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mely 706-34/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a terület rekultivációjához.

A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a tárgyi hulladéklerakó rekultivációja a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett a környezet védett elemeit a megengedettnél jobban nem terheli, ezért a rekultivációs engedélyt a **R.** 16. § (1) bekezdése alapján kiadta.

A hatóság a tevékenység felhagyására vonatkozó működési engedélyt a környezetvédelmi törvény 79. § (1) bekezdés a) pontja alapján kiadta.

A hatóság hatásköre a fenti jogszabályi helyen alapul, illetékességét a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet határozza meg.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bekezdése biztosítja, a hatóság az illeték szükséges mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. melléklete XIII. Cím 2. a) pontja határozza meg.

Győr, 2007. október 4.

Dr. Hajdu Klára s.k.
igazgatóhelyettes