



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	Nap:	KÜJ:	100 409 899	KTJ:	101 696 714
-----------------------------	-----	-----	------	------	-------------	------	-------------

Ügyiratszám: H-1055-8/2008.

Hiv. szám:

Tárgy:

Győr, Büchl Hungaria Kft.

Ügyintéző: Dr. Jagadics Zoltán

Melléklet:

veszélyes és nem veszélyes hulladékok
előkezelésének (brikettálásának)
előzetes vizsgálata

Nagyné Rédei Judit

H A T Á R O Z A T

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint első fokú hatóság a BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 8., statisztikai azonosító jel: 10473641-9000-113-08) által benyújtott – a Győr, Reptéri u. 2. szám alatti, 5458/27 hrsz-ú, 5458/28 hrsz-ú , 5458/29 hrsz-ú, 5458/31 hrsz-ú ingatlanokon lévő bérelt telephelyen tervezett – veszélyes és nem veszélyes hulladékok brikettálásával, előkezelésével kapcsolatos előzetes vizsgálati dokumentációt **elfogadja**, s mivel e hulladékkezelési tevékenység jelentős környezeti hatást nem okoz, a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt, ezért az előzetes vizsgálati eljárás alapján a következőket **állapítja meg**:

1./ A vizsgált tevékenység adatait:

A BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 8.) a Győr, Reptéri u. 2. szám alatti, 5458/27 hrsz-ú, 5458/28 hrsz-ú , 5458/29 hrsz-ú, 5458/31 hrsz-ú ingatlanokon lévő telephelyén (EOVS koordináták: X: 261 308, Y: 547 447; X: 261 208, Y: 547 511; X: 262 193, Y: 547 447; X: 261 279, Y: 547 378) a már meglévő tevékenységét, vagyis a veszélyes és nem veszélyes hulladékok brikettálással történő előkezelését évi 6912 tonna mennyiségre kívánja növelni.

2./ A tevékenység, mely feltételekkel kezdhető meg:

Az eljáró hatóság részéről a tevékenység megkezdéséhez további engedély beszerzése szükséges, melyhez e határozatban nem határoz meg külön követelményeket és szempontokat.

3./ Az ügyben érintett szakhatóságok előírásai a tevékenység folytatásához szükséges további hatósági engedélyekkel kapcsolatban:

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda szakhatósági előírása:

- A régészeti lelőhely védelméről gondoskodni kell.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díja: 125.000,-Ft. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg jogorvoslati eljárási díjat készpénz-átutalási megbízással (csekkkel), vagy a Felügyelőség 10033001-01711899-00000000 sz. előirányzat-felhasználási számlájára történő átutalással kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 8., statisztikai azonosító jel: 10473641-9000-113-08) a Győr, Reptéri u. 2. szám alatti, 5458/27 hrsz-ú, 5458/28 hrsz-ú, 5458/29 hrsz-ú, 5458/31 hrsz-ú ingatlanokon lévő telephelyén (EOV koordináták: X: 261 308, Y: 547 447; X: 261 208, Y: 547 511; X: 262 193, Y: 547 447; X: 261 279, Y: 547 378) a már meglévő tevékenység, vagyis a brikettálással előkezelt veszélyes és nem veszélyes hulladékok évi 6912 tonna mennyiségre növelése érdekében előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természet-védelmi és Vízügyi Felügyelőséghez.

A felügyelőség a kérelem alapján a következőket állapította meg:

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H-1596-13/2007. számú határozatával kiadott előkezelési engedély alapján a BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 8.) – a továbbiakban: Kft. - a Győr, Reptéri u. 2. szám alatti telephelyén évi 1790 tonna mennyiségű veszélyes és nem veszélyes hulladékok brikettálással (P0299) történő előkezelését végzi. Az engedély 950 tonna veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok, homokfuvatási hulladék, és olajos iszap, valamint 840 tonna nem veszélyes hulladékként kezelt vasfém reszelék, esztergaforgács és gépi megmunkálás során keletkező iszap, azaz összesen évi 1790 tonna hulladék előkezelésére szól.

A Kft. azonban a kezelt hulladék mennyiségét a hulladékkezelő berendezés kapacitásának figyelembevételével kívánja növelni évi 6912 tonna mennyiségre, azaz a Kft. által közölt 320 munkanappal számolva a kezelni kívánt hulladék mennyisége 21,6 tonna/nap, így a kapacitás növelése eléri a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet – a továbbiakban: R. - 3. számú mellékletének 118. pontjában meghatározott fémhulladék gyűjtőhely fémfeldolgozással, vagy újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 t/nap kapacitást, ezért a tevékenység előzetes vizsgálat köteles. A tevékenység megnevezése: hulladékkezelés - veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése brikettálással - P0299 (TEÁOR: 90.02-TEÁOR'08 :38.21, 38.22).

A hulladékkezelési tevékenységre szolgáló telephelyet a Kft. a Büchl Ingatlanhasznosító Kft-től bérlti. A csarnok 4500 m² nagyságú betonburkolattal ellátott ipari létesítmény. A csarnok belmagassága 11 m. A technológiai berendezést az 1800 m²-es északi csarnokba a már meglévő daráló berendezéssel egy helyiségbe, de attól elkülönítve telepítik. A hulladékkezelés

célja az iszap- és emulzió hulladékban lévő fémtartalom visszanyerése, elválasztása a veszélyességet okozó komponenstől. Az emulziót, illetve olajat tartalmazó köszörűiszapból a folyékony veszélyes hulladékot a brikettáló berendezés kipréseli. A köszörűiszap önállóan nem alkalmas brikettálásra, ezért ahhoz fémforgácsot (maximum 50%) kell adni, mely biztosítja a brikett szilárdságát, és a megfelelő fajsúlyt is. Az iszaphoz adagolt fémforgács mennyiségét az iszap fémtartalma határozza meg. Az előkezelés, a brikettálás során kipréselt olajat membránszivattyú továbbítja egy gyűjtőtartályba, majd a Kft. másik telephelyén működő emulzióbontóban előkezelik. A berendezés alkalmas kizárólag fémforgács brikettálására is. A brikettáló berendezés 10-15 cm-es fémpogácsákat présel, melyet acélgyárakban, öntödékben használnak fel. Óránként 300 db (900 kg) pogácsa legyártását tervezik.

Az előkezelni kívánt veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Megnevezés	EWC kódszám	Mennyiség tonna/év
Veszélyes anyagokat tartalmazó gépi megmunkálás során keletkező iszapok	120114*	2000
Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	120118*	
Veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok	120116*	365
Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok	190813*	100
Összesen		2465

Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok:

Megnevezés	EWC kódszám	Mennyiség tonna/év
Vasfém reszelék és esztergaforgács	120101	4147
Gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek 120114-től	120115	300
Összesen		4447

Előkezelni kívánt hulladék évi összes mennyisége: 6912 tonna.

Az előkezeléshez rendelkezésre álló eszköz RUF RB30/3700/100 típusú köszörűiszap brikettáló berendezés, melynek kapacitása óránként: 300 db - 900 kg fémpogácsa.

A hatóság megállapította, hogy a vízellátás és a kommunális szennyvizek elvezetése központilag, a telephelyen kialakított ivóvíz- és szennyvízvezetéseken történik.

A beérkező hulladékot zárt gyűjtőedényben, fedett helyen, a hidegsajtolás során keletkező folyékony veszélyes hulladék kármentő tálcán elhelyezett 1 m³-es IBC tartályokban gyűjtik.

Az épület aljzata betonozott, jó állapotú. Az előkezelés vízfelhasználást nem igényel, a felszíni és a felszín alatti vizekbe nem történik kibocsátás. Az előkezelésre beszállított fémforgács hulladékot a szállító konténerekben, a fémtartalmú iszapokat vaslemezből készült, kétrészes iszaptároló konténerben tárolják a brikettáló gép mellett. A brikettáló berendezés és adagoló garatjai alatt kármentő tálcák vannak elhelyezve. A berendezésből kilépő fémpogácsát az elszállításáig fémládákban tárolják, a berendezésben visszamaradó emulziót, olajat tartalmazó folyékony hulladékot membránszivattyúval továbbítva kármentő tálcán elhelyezett 5 db 1 m³-es IBC tartályokban gyűjtik össze, s onnan további kezelésre elszállítják.

A fedett, zárt helyen, betonozott aljzatú csarnokban, vízhasználat és szennyvízképződés nélkül végzett tevékenységre, a hulladéktároló konténerek, kármentő tálcák alkalmazására figyelemmel a hatóság megállapította, hogy az üzemelés során a felszíni és felszín alatti vizeket terhelő hatások nem jelentkeznek.

A hulladék előkezelését Győr város kijelölt ipari övezetében, Győr, Reptéri u. 2. sz. alatti telephelyen végzik. Győr a légszennyezettség tekintetében a 2. számú Győr-Mosonmagyaróvár légszennyezettségi zónába tartozik, melyen belül a nitrogénoxid és szilárd (PM10) por a domináns és intézkedésre jogosult légszennyező anyagok.

A működés során jelentős környezeti zaj és rezgéshatások nem származnak, a létesítmény működéséből várható zaj-és rezgésterhelés a legközelebbi védendő létesítmények homlokzata előtt nem haladja meg a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22) KöM-EüM sz. együttes rendeletben előírt határértékeket.

Az üzem működéséhez kapcsolódó járműforgalom az igénybeveendő utakon a jelenlegi közlekedési zajterhelést számottevően nem befolyásolja.

A telephely üzemeltetése természetvédelmi érdeket nem sért, védett természeti értéket nem veszélyeztet, nem károsít. Nem védett, védelemre nem tervezett terület.

Az előkezelés során keletkező fém-pogácsákat hasznosításra adják tovább, a keletkező veszélyes hulladékok előkezelést követően termikus hasznosításra, vagy ártalmatlanításra kerülnek.

A hatóság megállapította, hogy a hulladék előkezelési tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, természetvédelmi érdekeket nem sért, így a környezeti hatásvizsgálat elrendelése nem indokolt.

A tevékenység megkezdéséhez és végzéséhez hulladékkezelési engedély beszerzése szükséges. A tevékenység végzésére vonatkozó előírásokat a felügyelőség a hulladékkezelési engedélyben fogja előírni.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3. § - 5. §-ai alapján folytatta le.

A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre Győr Város Önkormányzatától, valamint a város lakosságától észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, hogy állásfoglalásukat közöljék. Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (9024 Győr, Jósika u. 16.) a 4577-2/2007. számú, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9021 Győr, Városház tér 1.) a 21244-2/2007. számú, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda (9400 Sopron, Kolostor u. 13.) a 410/3504/1/2007. számú, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9021 Győr, Városház tér 1.) a 22397-1/2008. számú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy Mihály út 4.) a 706-41/2007. számú szakhatósági állásfoglalásaikban az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához hozzájárultak.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság (9022 Győr, Türr István u. 7.) a Gy-01662-1/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában hatáskörének hiányát állapította meg, mivel a brikettálás során kipréselt olajos emulziót tároló központi gyűjtőtartály térfogata 5 m^3 alatti.

A szakhatóságoknak a további engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos feltételeit a határozat rendelkező része tartalmazza.

A hatóság az észrevételek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a R. 4. § (2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, melyre meghívta a szakhatóságokat és a környezethasználót.

A határozat a fent idézett jogszabályokon kívül a következő jogszabályi rendelkezéseken alapul:

A régészeti lelőhelyekre vonatkozó rendelkezés a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. rendelkezésein alapul.

A hatáskör a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésén, a 38. § (1) bekezdésén és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdésén alapul, míg az eljáró hatóság illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének IV. pontja állapítja meg.

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a tevékenység a környezetre jelentős hatást nem gyakorol, ezért a R. 5. § dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező rész szerint döntött.

A határozat - a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken kívül - az 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bekezdés d) pontján, valamint a 67. § (2) bekezdésén alapul.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy az általa nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez más hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezés a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM. rendelet 2. § (4) bekezdésén alapul.

Győr, 2008. március 7.

*Dr. Hajdu Klára s.k.
igazgatóhelyettes*