



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
**mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság**

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: [eszakdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:eszakdunantuli@zoldhatosag.hu)

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

*Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!*

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
----------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám:	H-12030-8/2008.	Hiv. szám:	Tárgy:	Győr,
Előadó:	Pintér Imre / Puskás Sándor / Bartókné Hajnali Bea	Melléklet:		NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS – sashegyi új hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélye

## HATÁROZAT

### I.

A hatóság a **Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtő és Helyi Önkormányzati Társulás** (székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.) és a **Győri Kommunális Szolgáltató Kft.** (székhelye: 9024 Győr, Kálvária u. 4-10.) részére a Győr-Sashegy területén megvalósítandó komplex hulladékkezelő és lerakó telepre vonatkozóan a H-247-18/2007 számú határozattal kiadott **egységes környezethasználati engedélyt** az alábbiak szerint **módosítja**:

- 1.) A határozat II. fejezet 1. 2. pontjában megjelölt telepítési hely adatai az alábbiak:  
Az engedélyezett létesítmény a győri 01290/3, 01290/4, 01262/1, 01262/2, 01262/3, 01262/4, 01262/5, 01262/6, 01262/7, 01262/8 helyrajzi számú ingatlanokon helyezkedik el.
- 2.) Az engedélyben szereplő vízvédelmi előírások -III. fejezet a) pont- a következő **pontokkal egészülnek ki**:
- 13.) A települési nem veszélyes hulladék lerakót **aljzatszigeteléssel kell ellátni**.  
Az aljzatszigetelés rétegfelépítése felülről lefelé:
  - geotextília elválasztóréteg (400 g/m<sup>2</sup>)
  - osztályozott kavics szivárgópaplan (50 cm)
  - geotextília védőréteg (1.200 g/m<sup>2</sup>)
  - 2,5 mm vastag HDPE fóliaszigetelés, kettős varratokkal hegesztve
  - geofizikai szenzorrendszer, 10x10m-es hálózatban telepítve
  - 0,5 m vastag ásványi szigetelés, réteges terítéssel tömörítve  $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$  m/s szivárgás tényezővel – vagy azzal műszakilag egyenértékű feltétel biztosításával.
- 14.) A kivitelezés megkezdése előtt **mintaterületet** kell létesíteni, mellyel kapcsolatban az alábbi **vizsgálatokat kell elvégezni**:
  - a) Az alkalmazni kívánt ásványi szigetelő réteg (anyag) összetételének vizsgálatát a felhasználás, elterítés előtt el kell végezni. Ez tartalmazza a szerves anyag-tartalomra vonatkozó és a tömöríthetőségi vizsgálatot, valamint a szemelosztást. A vizsgálati jegyzőkönyvet a felügyelőségnek meg kell küldeni, annak véleménye alapján végezhető a mintaterületre történő terítés.

- b) A terítést és a tömörítést rétegesen kell végezni.
  - c) A mintaterületen a próbabeépítést követő 15 napon belül a tömörségi vizsgálatot tartalmazó mérési eredményeket a Felügyelőség részére meg kell küldeni, a Felügyelőség véleménye alapján történhet meg a teljes területre történő szigetelő anyag kialakítás.
- 15.) Amennyiben az alkalmazott ásványi szigetelő réteg nem felel meg a kívánt előírásnak, ( $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$  m/s), akkor ezzel műszakilag egyenértékű szigetelő réteget kell alkalmazni.
- 16.) A szigetelő réteg kialakítása során be kell tartani a TU/GY-S/012/2008. számú technológiai utasításban foglaltakat.

A módosítás az engedély egyéb részeit nem érinti.

## II.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezéshez 7500,- Ft összegű szolgáltatási díjat kell befizetni az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előirányzat felhasználási keretszámla MÁK 10033001-01711899-00000000 számú számla javára.

## INDOKOLÁS

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a H-247-18/2007. számú határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. részére, a Győr külterületén létrehozandó, sashegyi új hulladékkezelő telepre vonatkozóan.

A határozat jogerőre emelkedését követően Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – a továbbiakban: Társulás – kérelemmel fordult a hatósághoz a H-247-18/2007 számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása iránt, miszerint a hatóság az engedélyben állapítsa meg a nem veszélyes hulladéklerakó aljzatszigetelését és azon belül a legalsó, ásványi szigetelőréteg műszaki követelményeit, és az aljzatszigetelés szivárgási tényezőjét  $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$  m/s mértékben állapítsa meg, eltérve a határozat indokolásában megadott értéktől.

A kérelemhez becsatolásra került földtani kutatási dokumentáció a rétegsor bemutatásával, a felhasználni kívánt mesterséges szigetelőanyag gyártói leírása, vizsgálati eredmény a felhasználásra tervezett helyi ásványi szigetelőről az ásványi szigetelő réteg kivitelezése menetének és a próbavételek ismertetését tartalmazó dokumentáció.

A Társulás később a kérelmét – tulajdoni lapokat mellékelve – kiegészítette azzal, hogy az engedély módosítása során a hatóság a határozat kiadása óta megváltozott ingatlanazonosító adatokat az ingatlan-nyilvántartás jelenlegi adataival egyezően rögzítse.

A Társulás kérelméhez csatolta a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 10.2 pontja alapján számított 15.000 Ft összegű szolgáltatási díjat.

A hatóság megállapította, hogy az engedély kérelem szerinti módosítása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § d.) pontja értelmében nem minősül jelentős változásnak, továbbá azt is, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az azokról való döntés kizárólag az ő hatáskörébe tartoznak.

A hatóság megállapította, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérésre, a követelmények mérséklésére a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos

egyeb szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 1. pontja ad lehetőséget. A kockázatelemzés, a lerakásra kerülő hulladék anyagának, összetételének, kioldódási tulajdonságainak alapján megállapítható, hogy a hulladéklerakó nem jelent potenciális veszélyt a földtani közegre, felszín alatti vízre, a levegőre.

A hatóság a kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálta, és megállapította, hogy az abban foglaltak a fenti szempontoknak megfelelően a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi érdekeket nem sértik.

Fentiek alapján a kérelemnek helyt adott és az egységes környezethasználati engedély módosítása mellett döntött, a határozat rendelkező részébe foglalt előírások megfogalmazása mellett.

A hatóság döntése a a R. 20. § (10) és (12) bekezdésén, valamint a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 1. pontján alapul.

A hatóság hatáskörét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) b.) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 1/A. pontja határozza meg.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) és 99.§(1) bekezdései biztosítják, a fellebbezéshez szükséges szolgáltatási díj mértékéről a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. §. (4) bekezdése rendelkezik.

Győr, 2008. szeptember 30.

**Dr. Hajdu Klára s.k.**  
hatósági igazgatóhelyettes